

- 2** Přesuny a zvedání
- A** Vakové zvedáky



Technická specifikace

- vakový zvedák s odlehčenou hliníkovou konstrukcí přináší snadnou manipulaci a je určený pro profesionální poskytovatele zdravotní péče
- speciální tvar madel zajišťuje vysokou ergonomii práce a zjednodušuje použití zvedáku
- elektrické rozevírání nohou usnadňuje použití zvedáku, možnost zvedání ze země
- pevná konstrukce vážící pouze 32 kg s intervalem zdvihu: 27 – 163 cm
- dálkové ovládání snižuje riziko úrazu a zjednodušuje manipulaci se zvedákem, nouzové zastavení zdvihu a snížení ramene
- maximální nosnost: 180 kg
- rozměry podvozku zvedáku při zavřených nohách: šířka 67 cm, délka 126 cm, výška podvozku: 10,5 cm
- vyměnitelná baterie NiMH 11,4 V – 2,2 Ah, doba nabíjení 3 hodiny, externí nabíječka
- zvedák lze vybavit celou škálou příslušenství, které usnadní práci ošetrovatelskému personálu: zdravotnická váha třídy III, různé varianty ramene, aj.






Vakový zvedák Mover 180

- 2** Přesuny a zvedání
- A** Vakové zvedáky

Zvedáky

Obj. číslo	Popis
006-18000	standardní podvozek, malá kolečka
006-18003	standardní podvozek, velká kolečka

Příslušenství

Obj. číslo	Obrázek	Popis
006-1830110 006-1830111 006-1830112		4 bodový závěs 350 (S) 4 bodový závěs 450 (M) 4 bodový závěs 550 (L)
006-1830043 006-1830042 006-1830041		2 bodový závěs 350 (S) 2 bodový závěs 450 (M) 2 bodový závěs 550 (L)
006-1840000		rameno zvedáku vč. zdravotnické váhy třídy III.
006-0541000		náhradní baterie (14,4 V)
006-1340100		nástěnná nebo stolní nabíječka ke zvedáku pro nabíjení baterií 006-0541000 (14,4 V) a 006-1341100 (26,4 V)

Informace pro objednání – u každého zvedáku nutno specifikovat i typ závěsu